

Ударные гайковерты 5P, 5B

Особенности и преимущества:

- **Энергонасыщенный гайковерт.** При весе 850г гайковерт создает момент затяжки 70Нм
- **Производительный,** число оборотов на холостом ходу 6000-8000 об/мин, время затяжки 1-3 сек.
- **Удобный в обращении,** имея малые габариты, позволяет завинчивать крепеж в самых труднодоступных местах.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Возможность переключения реверса одним пальцем
- Гайковерт позволяет работать с любым типом резьбового крепежа в диапазоне резьб от М4 до М10.
- Возможна работа с крепежом типа шурупов, самонарезов, затяжка конических резьб.
- Рукоятка разгружена от реактивного момента.



5P-6,3



5P-10



5B-6,3

Модель	Диапазон резьб	Момент затяжки	Скорость вращения	Вес	Габариты	Шпиндель	Расстояние до шпинделя
	мм	Нм	об/мин	кг	мм		мм
Пистолетные							
5P-6,3	6-10	15-50	12 000	0,85	135x175x44	● 1/4"	22
5P-10	6-10	15-50	12 000	0,85	135x168x44	■ 3/8"	22
Прямые							
5B-6,3	6-10	15-50	12 000	0,85	54x47x210	● 1/4"	22
5B-10	6-10	15-50	12 000	0,85	54x47x202	■ 3/8"	22

Все гайковерты реверсивного исполнения. Параметры указаны при давлении в сети 620кПа. Входное отверстие для воздуха 1/4"NPT. Рекомендуемый внутренний диаметр шланга 6 мм. Расход воздуха 4,9 л/сек.